

マツダスクラム扁

冷原ユニット



コントローラー

従来品と比較して、圧力センサー、温度センサーを追設し高度な運転監視が可能となり、コンプレッサー、ホース等部品の負担を軽減します。また、冷凍機稼働時間、状態異常のアラームコードを管理することで予防保全を的確にします。

他社製と比較して、 庫内高さを、100~ 150mm 有効に 使用できます。 スッキリ庫内で、 あと 1 ケースを 逃しません。

超薄型エバポレーター





冷凍機用コンプレッサー -2コンプレッサー方式採用-

冷凍機専用コンプレッサーを搭載しますので、荷室・客室と同時使用しても、 冷却能力が低下しません。 他メーカーにはない、安心・快適な運転を、提供いたします。

コンデンサー

アルミ製。 マルチフロー方式で、 凝縮能力が向上。 冷凍能力もUP



標準的なコンテナ仕様		低温仕様	中温仕様
使用温度		-20℃ ~ 常温	-5℃ ~ 常温
外板		FRP	FRP
内板		FRP	FRP
断熱材(mm)		75	50
外寸 (mm)	奥行き	1870	1870
	幅(片側サイド扉付)	1430 (片開き)	1405(スライド式)
	高さ	1300	1250
内寸 (mm)	奥行き	1710	1760
	幅(片側サイド扉付)	1270 (片開き)	1295 (スライド式)
	高さ	1140	1140
積載有効高さ		1010	1010
リア扉型状		左先開き観音扉	左先開き観音扉
		ロット゛ハ゛-式	ロット゛ハ゛-式
		ワンタッチハンドルキャッチ受け(カギ付)	ワンタッチハンドルキャッチ受け(カギ付)
標準装備		・庫内照明 1ヵ所(12V・15W 電球)	
		・スイッチパネル(庫内照明、非常ブザー操作)	
		・ハイマウントストップランプ	
オプション		・サイドドア追加(スライド式、片開き式)	
		・樹脂製・木製スノコ(25mm高) ・床水抜き穴追設	
		・リア扉90°ストッパー ・マーキング	
		・空気触媒コーティング・上面遮熱塗装	
		・床ステンレス張り ・当たり板張り ほか	

お問合せ

〒333-0844 **23**048-261-0961 埼玉県川口市上青木5-19-8 http://www.n-r.co.jp/ お客様の思いをかたちにします

